Walter Misselwitz Altenburg, Thüringen

Schläuche

G38
Reduzierung Kühlerschlauch
(Ø innen x außen)
25 x 50 mm, 25 mm hoch
(u.a. W311)

G27
Kühlerschlauch-Formstück
50 x 5 mm
Schenkellänge: ca. 100/200 mm
(u.a. W311-900 / F9)

G28
Kühlerschlauch-Formstück
50 x 5 mm
Schenkellänge: ca. 80 mm
(u.a. W311-1000)

G67
Kühlerschlauch-Formstück
25 x 5 mm
Schenkellänge: ca. 100/120 mm
(u.a. W312/353 1. Serie)

SL10-Sa
Satz Kühlerschläuche
W312 / 353 1. Serie

SL11-Sa
Satz Kühlerschläuche
W311 900 ccm

SL12-Sa
Satz Kühlerschläuche
W311 1000 ccm

Kühlerschlauch (Meterware) EPDM (Ø innen x Wandstärke)

glatt
SL17 6 x 3,5 mm
SL18 8 x 3,5 mm
SL20 10 x 3,5 mm
SL5 15 x 3,5 mm
SL18 18 x 3,5 mm

stoffgemustert
SL21 20 x 3,5 mm
SL22 22 x 3,5 mm
SL6 25 x 3,5 mm
SL23 28 x 4 mm
SL7 30 x 4 mm
SL8 50 x 5 mm
SL9 100 x 6 mm

Kraftstoff-/Ölschlauch
Gummi mit Baumwoll-ummantelung
(Ø innen x außen)
SL1 3,2 x 7 mm
SL2 5 x 10 mm
SL3 7 x 12 mm
SL4 9 x 14 mm

PVC-Schlauch
kraftstoff-/ölbeständig
(Ø innen x außen)
(transparent blau)
SL13 5 x 8,2 mm
SL14 7 x 10,5 mm
SL15 9 x 13 mm

SL16
PVC-Schlauch
für Scheibenwischeranlage
(transparent weiß)
(Ø innen x außen)
4 x 7 mm

Gummimatten

Gummimatte, schwarz, glatt,
1,20 m breit
D25 2 mm stark
D27 3 mm stark
D81 4 mm stark
D82 5 mm stark

Gummimatte, schwarz, feingerieft
3 mm stark
D21 1,00 m breit
D22 1,20 m breit
D23 1,40 m breit

Dichtungsmaterial (für Flachdichtungen)

Abilpapier anthrazit
Abdichtung gegen heiße und kalte Öle, Fette, Kraftstoffe und Kühlwasser mit Korrosions- und Frostschutzzusätzen
D2 0,25 mm stark
D3 0,50 mm stark
D4 0,75 mm stark
D51 1,00 mm stark
D52 1,50 mm stark

D19
Gummimatte Perbunan
schwarz, beidseitig glatt
2 mm stark
gut öl- und benzinbeständig

*** Irrtümer, Änderungen und Abverkauf vorbehalten.**

Walter Misselwitz GmbH
Johannisstr. 1 04600 Altenburg
Tel. (0 34 47) 31 12 93 Fax (0 34 47) 50 22 75
waltermisselwitz@t-online.de
www.waltermisselwitz.de