



Schläuche



Kühlerschlauch (Meterware)
(Ø innen/Wandstärke)

SL17 6/3,5 mm **SL7** 30/4 mm
SL18 8/3,5 mm **SL8** 50/5 mm
SL5 15/3,5 mm **SL9** 100/6 mm
SL6 25/3,5 mm

G27
 Kühlerschlauch-Formstück
 50 x 5 mm
 Schenkellänge: ca. 100/200 mm
 (u.a. W311-900 / F9)

G28
 Kühlerschlauch-Formstück
 50 x 5 mm
 Schenkellänge: ca. 80 mm
 (u.a. W311-1000)


G67
 Kühlerschlauch-Formstück
 25 x 5 mm
 Schenkellänge: ca. 100/120 mm
 (u.a. W312/353 1. Serie)



SL10
 Satz Kühlerschläuche
 W312 / 353 1. Serie

SL11
 Satz Kühlerschläuche
 W311 900 ccm

SL12
 Satz Kühlerschläuche
 W311 1000 ccm




G38
 Schlauchstück
 (Ø innen x außen)
 25 x 50 mm
 25 mm hoch

Kraftstoff-/Ölschlauch
 Gummi mit Baumwollummantelung
 (Ø innen x außen)
SL1 3,2 x 7 mm
SL2 5 x 10 mm
SL3 7 x 12 mm
SL4 9 x 15 mm

PVC-Schlauch (transparent blau)
 kraftstoff-/ölbeständig
 (Ø innen x außen)
SL13 5 x 8,2 mm
SL14 7 x 10,5 mm
SL15 9 x 13 mm

SL16
 PVC-Schlauch (transparent weiß)
 für Scheibenwischeranlage
 (Ø innen x außen)
 4 x 7 mm

Gummimatten



Gummimatte, schwarz, glatt,
 1,20 m breit
D25 2 mm stark
D27 3 mm stark
D81 4 mm stark
D82 5 mm stark



Gummimatte, schwarz, feingerieft
 3 mm stark
D21 1,00 m breit
D22 1,20 m breit
D23 1,40 m breit



D28
 Leistenmatte, schwarz
 1,00 m breit, 6 mm stark

Dichtungsmaterial (für Flachdichtungen)



Abilpapier anthrazit
 Abdichtung gegen heiße und kalte Öle,
 Fette, Kraftstoffe und Kühlwasser mit
 Korrosions- und Frostschutzzusätzen
D2 0,25 mm stark **D51** 1,00 mm stark
D3 0,50 mm stark **D52** 1,50 mm stark
D4 0,75 mm stark



D19
 Gummimatte Perbunan
 schwarz, beidseitig glatt
 2 mm stark
 gut öl- und benzinbeständig

* Irrtümer, Änderungen und Abverkauf vorbehalten.

Schläuche / Matten 1/1 0519